Exercice N°1 : Départ arrêté (facile)

Le graphe des vitesses proposé donne les trois phases du départ-arrêté d'un véhicule. Conditions initiales : à $t = 0$, $x = 0$ et $v = 0$.

1) Déterminer les accélérations dans chacune des 3 phases.

$a_1 = \frac{80-0}{4-0} = 20 \text{ m.s}^{-2}$ $a_2 = 0$ $a_3 = \frac{0-80}{16-14} = -40 \text{ m.s}^{-2}$

2) Déterminer les distances parcourues à la fin de chacune des 3 phases

Méthode 1 : Les Aires $\rightarrow x_1(4) = A_1 = \frac{80 \times 4}{2} = 160 \text{ m}$, $x_2(14) = A_1 + A_2 = 160 + 80 \times (14-4) = 960 \text{ m}$

Méthode 2 : Calcul intégral $x_3(16) = A_1 + A_2 + A_3 = 960 + \frac{80 \times (16-14)}{2} = 1040 \text{ m}$

$x_1(4) = \int_0^4 v_1(t) \cdot dt = \int_0^4 20 \cdot t \cdot dt = \left[\frac{20 \cdot t^2}{2} \right]_0^4 = 10 \times 4^2 - 10 \times 0^2 = 160 \text{ m}$

$x_2(14) = \int_0^4 v_1(t) \cdot dt + \int_4^{14} v_2(t) \cdot dt = 160 + \int_4^{14} 80 \cdot dt = 160 + [80 \cdot t]_4^{14} = 160 + 80 \times 14 - 80 \times 4 = 960 \text{ m}$

$x_3(16) = \int_0^4 v_1(t) \cdot dt + \int_4^{14} v_2(t) \cdot dt + \int_{14}^{16} v_3(t) \cdot dt = 960 + \int_{14}^{16} (-40 \cdot t + 640) \cdot dt = 960 + \left[-\frac{40 \cdot t^2}{2} + 640 \cdot t \right]_{14}^{16} + 960$

3) Quelle est sa vitesse à $t = 2\text{s}$, en km.h^{-1} ?

$v_1(t) = 20 \cdot t \Rightarrow v_1(2) = 20 \times 2 = 40 \text{ m.s}^{-1}$ (voir graphe des vitesses)

4) Quelle est sa vitesse à $t = 10\text{s}$, en km.h^{-1} ?

$v_2(t) = 80 = \text{cte pour } 4 \leq t \leq 14 \Rightarrow v_2(10) = 80 \text{ m.s}^{-1}$

5) Déterminer quel temps met le véhicule pour parcourir les 100 derniers mètres ... dont 80m en phase 3... en 2s
 $\Rightarrow$ Temps pour faire 20m en fin de phase 2 : $v_2(t) = \frac{d}{t} \Rightarrow t = \frac{d}{v} = \frac{20}{80} = 0,25 \text{ s}$ soit $t = 2,25 \text{ s}$

Exercice N°2 : Départ arrêté (accessible)

Le graphe des vitesses proposé donne les trois phases du départ-arrêté d'un véhicule. Conditions initiales : à $t = 0$, $x = 0$ et $v = 0$.

6) Déterminer les accélérations dans chacune des 3 phases.

$a_1 = \frac{30-0}{7-0} = 4,28 \text{ m.s}^{-2}$ $a_2 = 0$ $a_3 = \frac{0-30}{50-40} = -3 \text{ m.s}^{-2}$

7) Déterminer les distances parcourues à la fin de chacune des 3 phases

$x_1(7) = A_1 = 30 \times 7 / 2 = 105 \text{ m}$

$x_2(40) = A_1 + A_2 = 105 + 30 \times (40-7) = 1095 \text{ m}$

$x_3(50) = (A_1 + A_2) + A_3 = 1095 + 30 \times (50-40) / 2 = 1245 \text{ m}$
 avec $A_1 = 105 \text{ m}$, $A_2 = 990 \text{ m}$, $A_3 = 150 \text{ m}$

$x_3(50) = \int_0^7 v_1(t) \cdot dt + \int_7^{40} v_2(t) \cdot dt + \int_{40}^{50} v_3(t) \cdot dt$
 avec $v_1(t) = 4,28 \cdot t$
 $v_2(t) = 30$
 $v_3(t) = -3 \cdot t + 150$

8) Déterminer quel temps met le véhicule pour parcourir les 100 premiers mètres

$100 \text{ m} < 105 \text{ m} \Rightarrow t_{100} < 7 \text{ s}$, phase 1
 $\Rightarrow x_1(t_{100}) = \frac{1}{2} \cdot 4,28 \cdot t_{100}^2 = 100 \text{ m}$ donc $t_{100} = \sqrt{\frac{2 \times 100}{4,28}} = 6,83 \text{ s}$

9) Déterminer quel temps met le véhicule pour parcourir les 50 premiers mètres

$x_1(t_{50}) = \frac{1}{2} \cdot 4,28 \cdot t_{50}^2 = 50 \text{ m} \Rightarrow t_{50} = \sqrt{\frac{2 \times 50}{4,28}} \approx 4,83 \text{ s}$

10) Déterminer quel temps met le véhicule pour parcourir les 100 derniers mètres

$100 \text{ m} < 150 \text{ m} \Rightarrow$ Phase 3 : $t_{100} < 10 \text{ s}$

11) En combien de temps passe-t-il de 0 à 100 km.h^{-1} ?

$t_{100} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \text{ m}}{3}} \approx 8,16 \text{ s}$

Exercice N°3 : Départ arrêté (plus dur)

Un véhicule parcourt 20 m, départ arrêté, avec une accélération constante de 30 m.s^{-2} .

12) le graphe des vitesses

$A = 20 \text{ m} = \frac{v_f \times t_f}{2} \Rightarrow v_f \times t_f = 40 \text{ (1)}$

13) vitesse et durée au bout de 20 m.

$a = \frac{v_f}{t_f} = 30 \text{ m.s}^{-2}$ (2)

(2) $\Rightarrow v_f = 30 \cdot t_f$

dans (1) $\Rightarrow 30 \cdot t_f^2 = 40 \Rightarrow t_f = \sqrt{\frac{40}{30}} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{3}}$

$t_f \approx 1,15 \text{ s}$ soit $v_f = 30 \cdot t_f \approx 34,64 \text{ s}$

Formule utile
 $t = \sqrt{\frac{2 \times 20}{a}}$
 $a = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

Exercice N°4 : Freinage (accessible)

Thrust SSC est un véhicule terrestre supersonique, détenteur du record absolu de vitesse au sol avec 1 227,985 km/h atteints en 31 secondes. Il est équipé de deux turboréacteurs de 52.000 chevaux chacun. Si le mouvement est supposé rectiligne uniformément varié, déterminer la distance parcourue pour atteindre cette vitesse.

1) On trace le graphe des vitesses à partir de l'énoncé

$$x(31) = \int_0^{31} v(t).dt + x_0 = A + x_0 = (31-0) \times 341,1 / 2 + 0 = 5.287 \text{ m}$$

ou bien $x(31) = 0,5 \cdot a \cdot 31^2$ avec $a = (341,1-0)/(31-0) = 11 \text{ m.s}^{-2}$, soit $x(31) = 0,5 \cdot 11 \cdot 31^2 = 5287 \text{ m}$

Exercice N°5: Moteur électrique

MCUA : $0 \leq t \leq 2 \text{ s}$

Q1) accélération

$\alpha(t) = \alpha = \text{constante}$

$\omega(t) = \alpha \cdot (t-t_0) + \omega_0$

$\theta(t) = 0,5 \alpha \cdot (t-t_0)^2 + \omega_0 \cdot (t-t_0) + \theta_0$

à $t=0$:

$t_0 = 0$

$\theta_0 = 0$

$\omega_0 = 0$

$\alpha(t) = 78,5 \text{ rd/s}^2$

$\Rightarrow \omega(t) = 78,5 \cdot t \text{ rd/s}$

$\theta(t) = 0,5 \cdot 78,5 \cdot t^2 \text{ rd}$

à $t=2$: $\omega(2) = \alpha \cdot 2 \approx 314 \text{ rd/s} \Rightarrow \alpha \approx 314 / 2 \approx 157 \text{ rd.s}^{-2} \Rightarrow$

Q2) nombre de tours : $\theta(2) = 0,5 \cdot 157 \cdot 2^2 \text{ rd} \approx 314 \text{ rd} = 50 \text{ tours}$

$\theta(1) = 0,5 \cdot 157 \cdot 1^2 \text{ rd} \approx 78,5 \text{ rd} = 12,5 \text{ tours}$

Exercice N°6 : MRUA et MCUA (Synthèse)

Vitesse moteur : voir graphe

Rapport de réduction du Réducteur : $r = 1/16$

Rayon du tambour : $R_t = 150 \text{ mm}$

$a(t) = \alpha \cdot R$
 $V(t) = \omega(t) \cdot R$
 $x(t) = \theta(t) \cdot R$

Q1) Calculer la hauteur h parcourue par la charge en 17s.

Méthode 1: déterminer θ_m puis θ_t puis h ($h = \theta_t \cdot R_t$)

$\theta_m = \theta(t=17) = \int \omega_m(t).dt = \text{Aire} = 2 \times 50 \cdot \pi / 2 + 10 \times 50 \cdot \pi + 5 \times 50 \cdot \pi / 2$

$\theta_m = 13,5 \times 50 \cdot \pi = 675 \cdot \pi \text{ rd}$

$h = \theta_t \cdot R_t$ or $r = \omega_t / \omega_m = \theta_t / \theta_m = 1/16$ donc $\theta_t = \theta_m / 16 = 132,53 \text{ rd}$

$h = \theta_t \cdot R_t = 132,53 \times 0,15 = 19,88 \text{ m}$ **$h = 19,88 \text{ m}$**

Rq: en convertissant les rd en tour:

$\theta_m = 13 \times 50 \cdot \pi / 2 \cdot \pi \text{ tours} = 337,5 \text{ tours}$

$r = \omega_t / \omega_m = \theta_t / \theta_m = 1/16$ donc $\theta_t = \theta_m / 16 = 337,5 / 16 = 21,09 \text{ tours}$

1 tour déplace la charge de $(2 \cdot \pi \cdot R_t)$ mètres = $2 \cdot \pi \cdot 0,15 = 0,94 \text{ m}$

Donc 21,09 tours déplacent la charge de $h = 21,09 \times (2 \cdot \pi \cdot 0,15)$

$h = 19,88 \text{ m}$

Méthode 2: déterminer $\omega_t(t)$ (graphe) puis $V_{ch}(t)$ (graphe) puis h

$h = x(t=17) = \int V_{ch}(t).dt = \text{Aire} = 2 \times 1,47 / 2 + 10 \times 1,47 + 5 \times 1,47 / 2$

$h = 13,5 \times 1,47 = 19,88 \text{ mètres}$ **$h = 19,88 \text{ m}$**