DES ADAS AUX AD : QUELS ENJEUX POUR QUELLES RUPTURES ?

Vincent ABADIE

Maître-Expert Architecture organique & systèmes pilotés LAS - Groupe PSA

Marc PAJON

Expert Leader Testing and Measurement Technologies – Groupe Renault

10 Avril 2018

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- Safety & Validation stakes
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- Safety & Validation stakes
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

ADAS & AD Pourquoi ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RETROUVER DU TEMPS

FACILITER LA VIE

ADAS

DE L'ASSISTANCE...

... A L'AUTONOMIE

Les aides à la conduite: une préoccupation déjà ancienne!

Projet PrometheUS

Véhicule d'essai Renault 4L embarquant une maquette de radar anti collision.

Contexte ADAS

Sources: Continental / Belron 2015

Emergency Brake Assist

Traffic Sign Recognition

Blind Spot Monitoring

Adaptive Cruise Control

Night Vision

Lane Departure Warning
Lane Keeping Assist

360° Surround View

Park Assist

Une vision partagée: à l'avenir nos véhicules seront de plus en plus...

Electriques

Connectés

Autonomes

En 2012 – au congrès SIA VISION - “les défis à relever sont identifiés” ...en 2018 il reste beaucoup de travail...

2012

- New methods and algorithms to **understand complex situations** with a huge amount of data real time management
- Definition of a new legal framework to cover liability issues: how to share **responsibility** between the “driver”, the manufacturer and the infrastructure providers? ... a **Master RASIC**.
- **Transition delegation phases** in bi-mode (driveable and autonomous vehicles) configurations with adequate reinsurance. This should be one of the key challenges...
- **Social acceptance**
- Acceptance by the **regulatory authority**.
- Tooling

2018

En 2012 au congrès SIA VISION: les ADAS proches du déploiement...les VA sont vus à 5-10 ans

source: Gartner (July 2012)

En 2017: les ADAS sont déployées... les VA sont vus à plus de 10 ans!

Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017

As of July 2017

“when you are 90% (achieved)... you still have 90% to go...” (Arnoud / Waymo)

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- Safety & Validation stakes
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

Qu'est-ce qu'un véhicule autonome?

Capter

Analyser

Activer

Décider

Peu à peu, le système d'aide à la conduite prend en charge les tâches habituellement dévolues au conducteur

Huge number of scenario

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- Safety & Validation stakes
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

La SAE a défini plusieurs niveaux de delegation de conduite

	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
4 QUESTIONS:						
	Pas d'automatisation	Assistance au conducteur	Automatisation partielle	Automatisation conditionnelle	Haut niveau d'automatisation	Automatisation totale
Operational Design Domain (ODD) ?	n/a	Limité	Limité	Limité	Limité	Illimité
Qui reprend la main en cas de défaillance d'une fonction ?	Humain	Humain	Humain	Humain	Systeme	Systeme
Qui surveille l'environnement ?	Humain	Humain	Humain	Systeme	Systeme	Systeme
Qui s'occupe du contrôle longitudinal et/ou latéral du véhicule ?	Humain	Humain / Systeme	Systeme	Systeme	Systeme	Systeme

Continuité de technologies mais rupture d'usage

Laguna 2

**Megane 3
Visio System**

Megane 2

Espace 5

C4 Picasso

Peugeot 3008

DS7

X

Y

Z

Niveau d'automatisation 2 → 3 : transfert de responsabilité conducteur vers constructeur

Eyes ON

Eyes OFF

Level 2
• Partial automation
Eyes On

Voies à chaussée séparées

Transition de désengagement sur perte/défaillance
1 Sec

Niveau 2
Le conducteur doit rester attentif et surveiller l'environnement véhicule et les activités de conduite (Highway Automated Driving ...)

Level 3
• Conditional automation
Eyes Off

Voies à chaussée séparées

Transition de désengagement sur perte/défaillance
10 Sec

Niveau 3
Le système ne repose plus sur la surveillance du conducteur (Traffic Jam Chauffeur, Highway Chauffeur)

**Rupture dans la conception
Sévérisation exigence safety**

**Safety de responsabilité constructeur
Nécessité de maîtrise de la conception en interne PSA**

Le système niveau 4 est le dernier recours...

Driver reliability proof

System reliability proof

DRIVER TRAINING
+ EXPERIENCE

ROAD DATA ACCUMULATION
+ MASSIVE SIMULATION

Hands off lane centering applicable en 2019

UN-ECE R79 « Steering » : ACSF road-map (official until B2)

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- **Safety & Validation stakes**
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

Safety gérée par le système (conducteur en dehors de la boucle)

- **Perception et analyse environnement => 100% fiable**
 - Indépendamment des conditions climatiques
 - Indépendamment de la qualité de l'infrastructure

- **Prise de décision => 100% adaptées**
 - Capacité à décider en toute situation
 - Comportement similaire à un humain (IA)

- **Plan d'expérience massif**
- **Base de donnée massive**
- **Simulation numérique massive**

Enjeu safety

- Le système **doit être sûr** même en cas d'atteinte de ses limites
 - Le taux de défaillance yc fonctionnel sûr doit être minimal
 - Le système doit assurer un **mode backup** en cas de besoin
 - Besoin de concevoir un concept safety en rupture inédit dans l'automobile
 - **Redondances nécessaires** (capteurs, calculateurs, chaîne d'actionnement)
- Validation : les méthodes classiques (preuve par l'usage) ne sont pas envisageables :
 - 250 ans de roulage avec une flotte de 300 véh ou 150000 véh en 6 mois
 - Besoin : **méthodologie en rupture basée** en partie sur des outils numériques
 - Besoin de flottes de validation à différentes stades du développement

Méthodologie safety

		Exposition x Contrôlabilité					
		1	0,1	0,01	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵
Sévérité	S0	QM	QM	QM	QM	QM	QM
	S1	ASIL B	ASIL A	QM	QM	QM	QM
	S2	ASIL C	ASIL B	ASIL A	QM	QM	QM
	S3	ASIL D	ASIL C	ASIL B	ASIL A	QM	QM

E1 (très faible) : 0,001

E2 (faible) : 0,01

E3 (moyenne) : 0,1

E4 (forte) : 1

C1 (facilement contrôlable) : >99%

C2 (normalement contrôlable) : >85%

C3 (difficile ou impossible à contrôler) : < 85%

S0 : pas de dommage corporel (AIS 0)

S1 : blessures légères ou modérées (AIS 1 et 2)

S2 : blessures sérieuses (AIS 3 et 4)

S3 : blessures graves avec pronostic vital engagé, blessures mortelles (AIS 5 et 6)

Compromis safety

Résultats d'expérimentation

- >200000 KM EN MODE AUTONOME EN EUROPE
- >20 PROTOTYPES TESTÉS
- **PAYS** : FRANCE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, UK, PAYS-BAS...
- **DIFFICULTÉS RENCONTRÉES** :

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- Safety & Validation stakes
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

Le cycle de conception classique ne suffit plus pour atteindre la cible fiabilité...

State of the Art

Circuit of relevant Scenarios

proposed by the German PEGASUS PROJECT (DAIMLER, BMW, AUDI, VW, OPEL, BOSCH, CONTINENTAL)

This could become the state of the art process for AD level 3+ validation

Se donner une vision commune et construire ensemble la base des cas d'usage

Création de la scène

VdStreamer ME 0.12.0 [RWUP1_BJA_AEB_VALEO_V25_20161118_234456_0003.emp4]

Video Setups Customize Help

Mode: Overview TS/Eusion Radar Camera

Detection Type	Brakina Confidence	Brakina Flag	Brakina Value	X Distance (m)	Y Distance (m)	Object Category	Rel Speed (m/s)	Stationary Ob
MCV 0	0	0	0	0	0	0	200	0
MCC 0	0	0	0	0	0	1		
MCP 0	0	0	0	0	0	0		

2.VdEmp4Reader-1.2.dll

Emp4Reader plugin v1.2

Image Overlays

Display overlay Show free space

Playback CAN data pass filter

frame ts 32246859601

from frame ts -14 ms 32245109324

to frame ts 14 ms 32248609878

Signals presence

AEB PedestrianAlertRequest	AEB VehicleAlertRequest	AEB CvcListAlertRequest	AEB BrakeWheelTorqueOrder	AEBS FailureStatus	AEB Inhibition
Value 0	0	0	0	0	0

ID	Distance (m)	LateralDistance (m)	ExistenceProbability	Trajectory	ObstacleProbability	RelativeSpeed (m/s)	RelativeAcceleration (m/s ²)	Status
00 29	56,3	-0,6	7	-0,4	99	1,775	-0,375	2 4,
01 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,
02 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,
03 2	64,5	-5,7	7	-5,5	99	-2,825	-0,0625	2 12,
04 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0,
05 20	65	-2,9	7	-2,7	99	6,3	0,5	2 4,

StreamController

00:00:21.333 758 2160 00:00:59.972

Limit Loop Goto Stop PSpeed 1 Context X FastMode AutoLoad AutoPlay

La collecte des données est clé, chaque marché a ses spécificités

Highways with large curves

Tunnel entrance

Mountain roads with critical curves

PROJET MOOVE (VEDECOM) DE COLLECTE DE DONNEES

MOOVE

6 véhicules instrumentés MOOVE

- ✓ De capteurs intelligents de 4 technologies (Radar, Lidar, Camera, Ultrasons)
- ✓ De cameras de réalité terrain

et équipés d'un outil de collecte de données

- ✓ Relatives aux objets mobiles et statiques autour de l'ego-véhicule
- ✓ Relatives aux infrastructures
- ✓ Relatives aux conditions d'environnements (yc météo)

Qui sont stockées sur un SERVEUR HW chez VEDECOM, accessible aux partenaires

Gamme de roulage en fonction des uses-cases : parcours, indicateurs/TdB en relation avec les uses-case,.. Et optimisation et modelisation des parcours et scènes à rechercher .

PROJET MOOVE (VEDECOM) DE COLLECTE DE DONNEES

Collecte de données, enregistrement, synchronisation, décodage, gestion des erreurs

Stockage, Visualisation, annotations
algs d'extraction des données
accès déporté...

rtMaps

Applicatif

- Gestion du stockage
- Gestion des modes
- Gestion de la configuration
- Communication avec débarqué
- Pilotage de rtMaps
- Autodiagnostic

Linux

IHM

- Témoin d'état et diagnostic
- Télécommande d'enregistrement
- Annotation dynamique
- Changement de mode de fonctionnement

Assurer la non-régression à l'aide de re-simulation – yc apres vente

Les essais montent en volume et en compétence

Saturation of :

- Test tracks (number / dimensions)
- Test tools (driving robot / target)
- Test people

Huge shift in :

- the number (SW release + test + people/test)
- the competencies

La charge essais et simulation explose!

	2017	2019	2021	2023
Nombre de kms en testing	1 M Km	5 M Km	10 M Km	20 M Km
Nombre de kms en resimulation	7 M Km	35 M Km	70 M Km	140 M Km
Nombre de kms en simulation	10 000 Km	500 M Km	5 000 M Km	X0.000 M Km
Volume de données lié à la resim	9 Po	24 Po	55 Po	X00 Po??
Répartition des kilomètres testés, simulés et resimulés

- ✓ Charge testing décroît en % mais croît en absolue
- ✓ Charge calcul qui explose

Agenda

- Introduction / issues / societal stakes
- AD ADAS what is it? Operation principle.
- AD ADAS systems roadmap & regulation
- Safety & Validation stakes
- Simulation stakes
- Testing stakes
- Conclusion
- Questions & answers

Le défi des compétences...

- System Engineering
- Artificial Intelligence
 - Machine learning
 - Data fusion
 - Image processing (RN)
- SW safety and security
- Simulation & big data
- EE Architecture
- Connectivity : FOTA, V2X
- Onboard/Offboard SW
- EMC
- High Speed
- Partnerships management
- ...

...et des partenariats: **Essais, Simulation, Safety**

MOVING FORWARD TOGETHER*

**PROGRESSONS ENSEMBLE*

Coordonnées de la personne qui fait la présentation
À contacter

Société des Ingénieurs de l'Automobile
79, rue Jean-Jacques Rousseau • 92158 Suresnes Cedex • France